

デモ機貸出サービスを承っております。

電波シールドボックスラインナップ

For Radiation Test



TC-5062C
[240(W) × 205(D)]

TC-5063C
[240(W) × 205(D)]



TC-5972D
[445(W) × 445(D) × 335(H)]

TC-5970D
[530(W) × 540(D) × 420(H)]



TC-5910D
[130(W) × 235(D) × 235(H)]



TC-5916A
[310(W) × 280(D) × 200(H)]



TC-5915A
[220(W) × 280(D) × 170(H)]



TC-5922A
[295(W) × 440(D) × 217(H)]



TC-5952C
[280(W) × 150(D) × 95(H)]



TC-5916AP
[310(W) × 280(D) × 200(H)]



TC-5922AP
[296(W) × 435(D) × 232(H)]



TC-5972DP
[445(W) × 445(D) × 360(H)]

Mobile Phone, Tablet PC, PC & Notebook, Moble Headsets, Car Audio/Navigation,
Wireless Communication Chip/Modules RFID Reader/Tag

Small

Large

Size

操作方法によるセミマニュアル式と空気圧式のシールドボックスから選択可能です。

開発、品質管理用途では、開閉操作の少ない手動式がお勧めです。
開閉作業の多い現場やPCプログラムによるリモート操作、
生産ラインのような自動化必要な現場では、空気圧式がお勧めです。
1日に数回から数千回の開閉操作が繰り返される様なハードな現場で使用できます。

TSS-Japan

株式会社ティエスエスジャパン

商品に関するお問い合わせは

- メール info@tssj.jp ●電話 042-851-3901
- 詳細は、<http://www.tssj.co.jp/sheild-box.htm>